



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Versión: 1.0  
 Fecha: 24/06/2020  
 Código FR-ADM-030

**ANEXO A - CATÁLOGO DE PRODUCTOS**

No.	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	UNIDAD DE MEDIDA
1	<b>CHALECOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ANTIFRAGMENTACIÓN</b>	<p>oSe compone de un peto de protección antiblast de diseño personalizado únicamente para humanicemos, con el fin de identificar a humanicemos de cualquier otra organización de desminado. El diseño personalizado se distingue por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Una falda blindada con ancho de protección mayor que cubre el mismo ancho de blindaje del pecho de manera recta.</li> <li>-El pecho cuenta con cargadores de accesorios cortados por láser tipo MOLLE que sirven para agregarle al chaleco bolsillos, herramientas y accesorios.</li> </ul> <p>oNivel de protección: Contra fragmentos de acuerdo con la norma STANAG 2920 FSP F2 V50 (seco) contra fragmentos a 450m/s con fragmentos de 1.1.02grs. Probado con cargas de 250 gramos de pentolita (Potencia relativa en peso de TNT = 350 gramos) a 50cms.</p> <p>oMaterial de inserto balístico: Fabricado en Dyneema (polietileno de ultra alto peso molecular) en tejido unidireccional de 4 capas por lámina.</p> <p>oTamaño de los paneles balísticos: Placa frontal de torso (pecho y abdomen): 540mm de alto X 400mm de ancho. Placas de protección de hombro derecho e izquierdo: 250mm de alto X 100mm de ancho. Protector entrepierna (pelvis y fémur): 300mm de alto por 350mm de ancho Cuello externo sobre Visor: 170mm de alto X 350mm de ancho.</p> <p>oMaterial del forro: Lona lavable de color a preferencia de humanicemos, de material poliéster de 339 o 242 gramos por metro cuadrado. En la parte trasera se ajusta con riatas negras ajustadas por hebillas.</p> <p>oTiene tres franjas de velcro sobre el panel de blindaje de sobre visor, para colocar logotipos de la organización, banderas o tipo de sangre. Se incluye con el chaleco un parche con velcro que tiene cortado en láser el tipo de sangre en lona negra con material reflectivo tipo SOLAS en la parte interior y un parche con velcro que tiene cortado en láser el logotipo de la organización en lona del mismo tono que el chaleco con material reflectivo tipo SOLAS en la parte interior.</p>	UNIDAD
2	<b>CASCO CON VISOR PARA EL DESMINADO</b>	<p>oMaterial del visor: Policarbonato de 6mm de espesor.</p> <p>oNivel balístico: Cumple con el estándar STANAG 2920 FSP F1 para fragmentos de 250m/s y resiste detonaciones de Probado con cargas de 250 gramos de pentolita potencia relativa en peso de TNT = 350 gramos) a 50cms.</p> <p>oFijador metálico del visor al casco con pin resortado de asegurado en posición frontal y superior.</p> <p>oSe entrega ensamblado en un casco marca protec que puede ser de corte clásico con almohadillas en tela o corte ace a prueba de agua.</p> <p>oBarbuquejo militar Team Wendy de 4 puntos.</p> <p>oIncluye funda en tela para transporte.</p>	UNIDAD